

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性撥水劑 ADD 6630

### 規格：

外觀	：白色乳液
濃度	：約 50%
PH 值	：6.0- 8.0
離子性	：微陽離子

### 特性：

ADD 6630 是一種自交聯矽利康彈性體的胺基聚矽氧烷乳液，它具有以下特性：

1. 高撥水性。
2. 對大雨有極佳穩定性。
3. 減少水的吸收。

### 應用：

1. ADD 6630 是一種濃縮、細分散的 macroemulsion，做為通用型疏水劑。
2. ADD 6630 可用任何比例的水稀釋，對 PH 值穩定並可應用到 PH 值 11.0。稀釋比例依所要效果及材質而定，通常稀釋比例 1.0~5.0%。

### 穩定性：

ADD 6630 對弱酸不敏感，**對鹼敏感**，對通用的硬化劑濃度不敏感。在冰凍點敏感，低於冷凍點溫度將發生不可逆的變化，對 40°C 以上溫度敏感。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。在密封容器至少有 6 個月儲存。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。