

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 平滑抗塗鴉劑 HANSA ADD 4044

### 規格：

化學成份	: OH 官能基的聚矽氧烷
外觀	: 無色到微黃液體
固成份	: 約 100%
黏度(20°C)	: 約 100~300 cps
密度(20°C)	: 0.98
<b>OH 價</b>	<b>: 約 14~16 mgKOH/g</b>
穩定性	: 對結冰點以下溫度不敏感

### 特性：

HANSA ADD 4044 是帶有抗塗鴉(anti-graffiti)性質的表面助劑，它具有下列特性：

1. 高表面活性。
2. 支援塗料有較高的表面平滑性。
- 3. 極佳的不沾黏(Non-sticking)。**
- 4. 特別的抗塗鴉效果，有撥水性。**
5. 增進流平性質。

### 應用：

HANSA ADD 4044 表面助劑能加到許多含有溶劑的不同配方。它是特別適合在雙組份 PU(2K-PU)塗料中做為抗塗鴉(anti-graffiti)助劑。

HANSA ADD 4044 特別適合在含有溶劑配方中做為表面助劑，也增進抗沾黏(anti-sticking)效果。

### 用量：

總配方量的 0.5~3.0%，可以稀釋或未稀釋形式加入。

### 包裝：

25KG/桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，儲存期至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。