

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

平滑抗黏著劑 HANSA ADD 4050

規格：

化學成份	: OH 官能基的聚矽氧烷
外觀	: 無色或微黃液體
固成份	: 約 100%
黏度(20°C)	: 150~400 cps
密度(20°C)	: 0.98
離子性	: 非離子
分子量	: 11000
OH 價	: 約 10~12 mgKOH/g
穩定性	: 對結冰點以下溫度不敏感

特性：

HANSA ADD 4050 具有下列特性：

1. 明確的表面活性。
2. 提供塗料較高的表面平滑性。
3. 極佳的抗黏著(anti-adhesive)效果。

應用：

HANSA ADD 4050 表面助劑能併加入大數量的配方。

HANSA ADD 4050 特別適合在溶劑型配方中做為表面助劑，提供加成的抗黏著(anti-adhesive)效果。

用量：

總配方量的 0.1~1.0%，可以稀釋或未稀釋形式加入。

包裝：

25KG/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，儲存期至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。