

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 平坦爽滑濕潤劑 HANSA ADD 1010

### 規格：

化學成份	：聚醚改性聚矽氧烷
外觀	：無色、微黃液體
固成份	：約 100%
離子性	：非離子
黏度	：500~1,000 mPas
密度(20°C)	：1.04~1.07g/cm
穩定性	：對霜凍有某種程度敏感，在低溫下發生變化，在加溫攪拌後消失

### 特性：

1. 在極性系統非常好的濕潤效果
2. 高表面活性
3. 在極性系統良好撥散能力
4. 水解性穩定
5. 在無水的非極性系統非常好消泡效果

### 應用方面：

HANSA ADD 1010 能加到許多不同的極性配方中做為濕潤、撥散助劑。HANSA ADD 1010 允許用於水溶性系統濕潤極性和非極性表面。在無水的非極性系統例如柴油、油脂或潤滑油有顯著的泡沫減少作用。

### 應用方法：

HANSA ADD 1010 能稀釋或未稀釋形成使用。當作濕潤、撥散劑用。依據總配方的 0.1~1.0%。在非極性系統做消泡劑應用時，建議添加量 5~10ppm。

### 與食品接觸：

1. HANSA ADD 1010 的成分都列在瑞士條例 817.023.21 (瑞士日用品法) 的 A 和 B 表中，附件 6 附件 1 (表 I 和 II)。
2. HANSA ADD 1010 的成分與第三十六 BfR 的建議 (第 36 屆聯邦風險評估研究所)。BfR 可根據要求提供更詳細的信息。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。密封容器儲存於乾燥陰涼處不要超過 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。