

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 工業用濃縮消泡劑 HANSA ADD 5020

### 規格：

化學性質	：改性聚醚-聚矽氧烷
外觀	：無色至黃色液體
固成份	：約 100%
黏度(25°C)	：300-800mPas
比重(20°C)	：約 1.0g/ml
穩定性	：對霜凍不敏感

### 特性：

1. 特別適合加入研磨母料。
2. 對針孔低趨勢性。
3. 極佳長期效果。
4. 在應用製造時防止泡沫形成。

### 應用：

1. 在眾多的配方中可以添加消泡劑 HANSA ADD 5020。
2. HANSA ADD 5020 特別適用於水溶性 PDC(顏料分佈濃度)分散液 0~25 的噴漆。

### 使用建議：

HANSA ADD 5020 能用濃縮液或稀釋形式加入，建議用量為 0.2-0.5%。

### 用於食品接觸：

- 1.HANSA ADD 5020 的成分都列在瑞士條例 817.023.21（瑞士日用品法）的 A 和 B 表中，附件 6 附件 1（表 I 和 II）。
- 2.HANSA ADD 5020 的成分與第十五和第三十六 BfR 的建議（第 15 屆和第 36 屆聯邦風險評估研究所）。BfR 可根據要求提供更詳細的信息。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。密封容器儲存於乾燥陰涼處不要超過 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。