

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

工業用消泡劑乳液 HANSA ADD 5734

規格：

化學性質	：有機改性聚矽氧烷
外觀	：白色乳液
濃度	：約 20%
粘度(25°C)	：50-200mPas
比重(20°C)	：約 1.03g/ml

特性：

1. 不包含任何乳化劑。
2. 即使在低的應用量，消泡效果非常好。
3. 非常容易併入。
4. 非常有效的。

應用：

1. 由於其化學結構，HANSA ADD 5734 可應用於色漆和清漆配方，沒有任何問題。
2. HANSA ADD 5734 在做分散和色墨時表現出優異的泡沫減少性。HANSA ADD 5734 特別適合於應用在研磨基料和 let-down 步驟。

使用建議：

1. HANSA ADD 5734 可以依運送形式添加。
2. 通常建議添加量為 0.3-1.0%。

用於食品接觸：

1. HANSA ADD 5734 的成分都列在瑞士條例 817.023.21（瑞士日用品法“）的 A 和 B 表中，附件 6 附件 1（表 I 和 II）。
2. HANSA ADD 5734 的成分與第三十六 BfR 的建議（第 36 屆聯邦風險評估研究所）。BfR 可根據要求提供更詳細的信息。

穩定性：

HANSA ADD 5734 對霜凍是敏感的,溫度低於凝固點後會發生不可逆變化的影響。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。密封容器儲存於乾燥陰涼處不要超過 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁（第一版 2013.05）