

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 HANSA ADD 5744

規格：

化學性質	：有機改性聚矽氧烷帶疏水性固體
外觀	：白色觸變性乳液
濃度	：約 20%
粘度(25°C)	：400~1000 mPa.s
比重(20°C)	：約 1.0 g/ml

穩定性：

HANSA ADD 5744 對霜凍敏感，溫度低於冷凍點以下不可逆變化將發生。

性質：

HANSA ADD 5744 有下列特性：

1. 很好消泡效果，即使在低應用量下。
2. 高長期穩定性。
3. 高效率。

應用：

由於 HANSA ADD 5744 的化學結構能用於有顏料及透明配方沒有任何問題，HANSA ADD 5744 在塗料、油漆中顯示極佳泡沫減少。HANSA ADD 5744 特別適用於研磨及 let-down 步驟，特別適用於 let-down 用高剪切力加工。

用量：

總量的 0.3~1.0% HANSA ADD 5744 能用原液加入，由於有一定的不相溶性，HANSA ADD 5744 應併入很好確定有均勻分佈。

儲存：

應儲存在陰涼乾燥處，在原裝桶內有 2 年保質期，長時間儲存可能有沉降，使用前攪拌，但不影響產品的性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2016.01）