

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 粉末型消泡劑 AF 1020 P

### 規格：

- 外觀：鮮亮白色粉末
- 密度(20°C)：約 0.60 m/cm<sup>3</sup>
- 平均粒徑：大部份 600μ
- 在水中溶解性：疏水性產品，可以分佈在水中

### 特性：

AF 1020 P 是一種由聚乙二醇醚與碳氫化合物混合在無機載體上。應用在礦物材質或人造樹脂乾拌混合物的粉末型消泡劑。AF 1020 P 在水合載體或乾混拌合成樹脂中具有下列特性：

1. 減少空氣含量。
2. 減少氣泡形成。

### 應用：

AF 1020P 在加水之前先行在乾拌砂漿內拌合。應用在下列產品內：

1. 水泥或無水石膏的泥漿。
2. 礦物材質填充劑。
3. 自平泥組合物，黏著劑。
4. 粉末塗料或塗裝材料。
5. 水泥或石膏固化系統產品。

### 添加量：

對總重的 0.1~1.0%，AF 1020P 最佳添加量應依不同材質及應用領域先行測試。

### 儲存：

存放於低溫乾燥處，未開封包裝產品可儲存 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。