

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 AGOCHEM AF 510

規格：

化學成份	：礦物油含有特別助劑
外觀	：黃色液體
有效成份	：100%
離子性	：非離子
PH 值（10%溶液）	：5.0~7.0
比重（20℃）	：0.92
穩定性	：對硬水、電解質，鹼性有良好穩定性，對霜凍有一定程度的敏感，在低溫下發生改變，在加熱及良好攪拌後消失。

特性：

為了增進消泡效果，AGOCHEM AF 510 含有很微量的矽利康油。在低濃度下 AGOCHEM AF 510 給予極佳消泡效果。

應用：

AGOCHEM AF 510 非常適合用於水性和矽利康樹脂塗料，合成樹脂灰泥和水性黏著劑。

用量：

總配方量的 0.1~0.5%，**由桶子取出前應該攪拌**。AGOCHEM AF 510 能預先乳化在冷水或溫水中，不需要快速攪拌，AGOCHEM AF 510 通常加到用於地面的材料上。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。