

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 AGOCHEM AF 520

規格：

化學成份	： 改性聚醚聚矽氧烷
外觀	： 黃色液體
有效成份	： 約 100%
粘度（20°C）	： 約 1000 mPas
穩定性	： 對霜凍不敏感

特性：

AGOCHEM AF 520 在 PH 值 1~13 非常好的穩定性。

應用：

AGOCHEM AF 520 非常適合用於下列：

1. 水性塗料。
2. 合成樹脂灰泥。
3. 水性黏著劑。

用量：

總配方量的 0.1~0.5%，最佳用量依應用方面所用原料不同測試決定，通常顏料色漿生產開始時依未開稀形成加入，最佳方法是加入總量的 2/3 到分散階段，1/3 在最後生產加工時加入。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁（第一版 2016.03）