

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 AGOCHEM AF 550

規格：

化學成份	：有機改性的聚矽氧烷
外觀	：白色液體乳液
有效成份	：約 70%
粘度 (20°C)	：2000~3000 mPas
PH 值 (20°C)	：6.0~8.0
比重 (20°C)	：約 1.03 g/ml
穩定性	：對硬水和酸鹼在所用濃度下是穩定。對霜凍敏感，當溫度低於冷凍點不可逆的改變將發生。在溫度>40°C也是敏感。

特性：

1. AGOCHEM AF 550 防止微泡(microfoam)和大泡(macrofoam)有極佳長效性效果。而且 AGOCHEM AF 550 有良好脫氣(deaerating)性質和快速泡沫分解作用。
2. AGOCHEM AF 550 對剪切力有高穩定和在 PH 值 3.0~13.0 穩定。由於它良好分散性，AGOCHEM AF 550 容易併入配方中。

應用：

AGOCHEM AF 550 能用在許多的配方中，做為消泡劑：

1. 分散型塗料。
2. 矽酸鹽塗料和灰泥。
3. 合成樹脂灰泥。
4. 分散型黏著劑。

用量：

總配方量的 0.1~0.5%，最佳用量依應用方面，所用的材料不同測試決定。AGOCHEM AF 550 能用水開稀到 10%或 20%濃度使用。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。