

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性消泡劑 AGOCHEM AF 570

### 規格：

化學成份	：有機改性的聚矽氧烷
外觀	：無色到黃色液體
有效成份	：100%
粘度（25℃）	：800~1000 mPas
比重（20℃）	：約 1.0 g/ml
穩定性	：對霜凍不敏感。

### 特性：

1. 在 PH 值 1.0~13.0 極佳穩定性。
2. 在乳液塗料及灰泥系統極佳泡沫減少作用。
3. 低應用數量。
4. **特別良好泡沫控制，即使溫度到 140℃。**
5. 非常好分散性。

### 應用：

AGOCHEM AF 570 能用在許多的配方中，做為消泡劑：

1. 乳液塗料。
2. 矽樹脂塗料和灰泥。
3. 矽酸鹽塗料和灰泥。
4. 石灰石塗料。
5. 合成樹脂灰泥。
6. 水性黏著劑。

### 用量：

總配方量的 0.1~0.5%，最佳用量依應用方面，所用的材料不同測試決定，AF-570 能開稀或未開稀使用。

### 儲存：

存放於 5~35℃ 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。