

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

顏料印花用的無甲醛交鏈劑 ACRAFIX FF

規格：

化學組成	：聚氨酯分散液
外觀	：白色液體
黏度(23°C)	：約 50mpa.s
密度(20°C)	：1.10g/cm ³
PH 值	：7.0~9.0
離子性	：非離子性
溶解方式	：易與水混合

特性：

ACRAFIX FF 具有下列特點：

1. 不含甲醛。
2. 改善顏料印花的濕磨擦與水洗牢度。
3. 印花糊的儲藏穩定性佳。
4. 流動性佳，可以用泵輸送。

應用：

1. ACRAFIX FF 可使用於含石油溶劑或不含石油溶劑的顏料印花糊。
2. 與 ACRAFIX MF 及 ACRAFIX ML 相同，**ACRAFIX FF 可改善 ACRAMIN 印花的濕磨擦與水洗牢度**。其對合成纖維，再生纖維素纖維及它們與棉混紡的機織或針織物特別有效。因此，**ACRAFIX FF 應被選擇地使用於印花廠或客戶要求無甲醛或幾乎無甲醛(如：Oeko-Tex 標準 100)印花糊，印花糊配方中不需含有尿素。**

用量：

使用量一般在 5~15g/kg，本產品不會對印花糊的儲存壽命或流動性有不良的影響。但是，PH 值必須在 8~9，必要時可以氨水調之。

ACRAFIX FF 不適用於含 ACRAMIN F 印花糊。

儲存：

本產品自出廠日起，保質期 6 個月，於密閉容器內。本產品應儲存於陰涼處以防止霜害。若容器未關閉，會在表面產生一層薄膜，若不去除會對印花有不良的影響，本產品會有沉澱情況，在使用前，需先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。