

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

護膚加工整理劑-涼爽加工 TASTEX COOL-EX

規格:

| | |
|----------|--|
| 化學組成 | : 深海魚油(Squalane) 木糖醇(Xylitol) 絲蛋白(Silk protein), elithlytol 與十一醇甘油酯(undecynol monoglyceride) |
| 離子性 | : 陽離子 |
| 供應型態 | : 淡黃色漿體 |
| 密度(20°C) | : 1g/cm ³ |
| PH 值 | : 弱酸 |
| 溶解方式 | : 可以任何比例冷水溶解, 將水加入到 TASTEX COOL-EX 中, 不能將 TASTEX COOL-EX 加入到水中, 不會溶解 |

特性:

1. 將水份儲存多層膠束。
2. 賦予柔軟手感。
3. 親纖維性佳。
4. 再現性佳。

應用:

TASTEX COOL-EX 用於各種纖維。

1. 壓吸法

TASTEX COOL-EX : 30~100g/l

帶液率 : 80~100%

100~110°C×1~3 分鐘乾燥即可

2. 吸盡法

TASTEX COOL-EX : 3~10%

用 TASTEX COOL-EX 調節 PH 4~5, 40~50°C×20 分鐘

TASTEX COOL-EX 中含有陽離子表面活性劑, 使用在螢光增白劑處理過的產品前, 應檢查是否會有泛黃現象。

儲存:

自出廠日起, 於密閉容器內 12 個月。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。