

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

紡織濕加工工藝中的高效脫氣潤濕劑 NOFOME BLF 01

規格:

化學成份	: 磷酸鹽類醇酯與非離子表面活性劑的混合物
外觀	: 無色液體
離子性	: 非離子
黏度	: 約 10 mPa.s
比重(20°C)	: 0.99 g/cm ³
PH 值(20°C, 2% 溶液)	: 約 7
溶解	: 易溶於水, 在加入前無需稀釋

特性:

NOFOME BLF 01 具有下列特點:

1. 有脫氣功能, 促使良好的液體滲透。
2. 很強的潤濕力。
3. 適用於所有濕加工工程; 特別適用於棉、羊毛織物的乾-濕浸軋和所有類型的纖維在溢流染機中處理。
4. 可與任何常規的染與助劑兼容。
5. 有泡沫抑制功能。
6. 不含 APEO。

應用:

1. NOFOME BLF 01 是用於前處理 (退漿、煮練、漂白) 的高效, 低泡潤濕劑。
2. NOFOME BLF 01 用於壓軋工藝時, 可以保證理想的潤濕性和較高的帶液率, 即使在緊密匹布 (坯布) 的短流程工藝。
3. NOFOME BLF 01 的脫氣性特別適用於前處理及筒子紗和經軸染色。

使用量:

視需要決定用量, 一般建議使用量為 **0.2-1 ml/L NOFOME BLF 01**。

注意:

使用量請勿超過 1 ml/L, 根據橡膠表面的類型, 密封和某些金屬管的不同, 超量使用可能會損傷某些壓軋輥。如通常 PVC 與 NOFOME BLF 01 不相容。

應用:

NOFOME BLF 01 特別適用於以下:

1. 棉及羊毛干進濕壓軋(吸)工程。
2. 適用於筒子紗染色或經軸染色。

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

例如：

1. 筒子紗染色機或經軸染機所做之漂白或染色。
2. 棉及其混紡物冷軋堆漂白，
3. 當作浸軋液之抑泡劑。
4. 用BASOLAN DC或次氯酸鹽氯化處理羊毛。

雖然NOFOME BLF 01的濕潤力很好，為使棉有最好的潤濕，很好的軋餘率及最佳的洗滌力，需要加入其它的潤濕劑/皂洗劑。與其併用的化學品可增強NOFOME BLF 01在強鹼下的穩定性和高效性。

儲存：

本產品自出廠日起 12 個月，於密閉容器內。NOFOME BLF 01 可能發生霜凍，但解凍及攪拌後不影響其特性。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。