

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

經濟型耐剪切力含硅消泡劑 NOFOME DS

規格:

化學成份	: 改性聚二甲基硅氧烷水溶液
外觀	: 白色液體
離子性	: 非離子
黏度 (20°C)	: 接近 1000 mPa.s
比重(20°C)	: 1.0 g/cm ³
PH 值	: 7.0~9.0
溶解方式	: 先溶於 3-5 倍冷的軟水，加入染浴前再稀釋到 1：10
相容性	: 與常規陰離子、陽離子及非離子紡織助劑相容

特性:

NOFOME DS 是經濟型，耐剪切力含硅消泡劑，在紡織品濕處理使用中不會產生硅斑，良好的耐剪切性能使得它可以用於 JET 染色設備及其所有的水洗設備中，具有下列特點：

1. 可以用於所有的染色和整理工藝中。
2. 耐剪切力消泡劑，無硅斑困擾。
3. 與染色助劑和紡織助劑具有良好的相容性。
4. 寬廣的 pH 值適用範圍內，20°C-130°C 具有優異的抑泡功能。
5. 可以用於通常的所有染色和水洗設備。
6. 在低壓設備中，不會產生泡沫。
7. 適合天然和合成纖維。
8. 經濟型。

應用：

稀釋程序:

在加入染色機器前，必須使用 1~2 倍的冷水先乳化：建議 NOFOME DS 與其他助劑或染料分開加入。

所需用量:

根據設備，水的湍流情況和泵的性能。

溶液的構成，如存在易產生泡沫的物質。

一般情況下，推薦加入 0.2~0.5 ml/L NOFOME DS。

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

應用：

1. NOFOME DS 是一種改性，自乳化的含硅的消泡劑，跟普通的含硅消泡劑具有很大的不同，常規的消泡劑在使用過程中，容易出現硅斑和結塊，而本產品不會。
2. 由於其優異的穩定性和及對纖維性具有低親合力，**NOFOME DS 很產生持久的消泡和抑泡效果。**
3. NOFOME DS 主要是用於不希望出現泡沫的所有紡織品濕加工中。
4. NOFOME DS 應在工藝開始時加入使用，如在啟動設備時候，**如需要可以在任何時間和溫度下加入。**

儲存：

本產品自出廠日起 12 個月，於密閉容器內。NOFOME DS 會結凍，但解凍後，可正常使用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。