

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

特殊非硅消泡劑 NOFOME NS

規格：

化學成份	：脂肪族烴類
外觀	：無色液體
離子性	：非離子
黏度 (20°C)	：約 60 mPa.s
密度(20°C)	：0.78 g/cm ³
PH 值	：中性
溶解方式	：直接加於印花糊中，或淨化設備表面
相容性	：與一般陰離子、陽離子及非離子產品相容

特性：

NOFOME NS 具有下列特點：

1. 應用於印花過程，對羊毛、絲、尼龍及撥白印花有特殊效果。
2. 避免廢水淨化時泡沫的流動。

應用：

用量：

印花時推薦用量為：**5-10g/kg NOFOME NS**。要得到均一的印花糊，需攪拌充分下，將產品加於其中。淨化水時，用量視情況而定。

應用：

印花糊加入 NOFOME NS 能完全避免由於氣泡所造成的印花糊不均一及滲透性能差的情況。氣泡會導致產生色點，尤其印花面大時。

NOFOME NS 對通常流動於廢水淨化時設備表面的泡沫具有很好的破壞效果。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，本產品自出廠日起 12 個月，於密閉容器內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401 (技術), 1382-5211745 (業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2020.06)