

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23503155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性高濃度消光抗阻塞劑 EDOLAN XME 01

規格:

化學成份	: 硅酸性分散液
供應型態	: 灰白色液體
離子性	: 陰離子
密度(20°C)	: 1.1 g/cm ³
粘度(25°C)	: < 1000mPa.s
PH 值 (20°C)	: 8.0~9.5

特性:

EDOLAN XME 01 是一種二氧化硅細粉分散于丙烯酸粘合劑中的高濃度消光劑。它可以與水性塗層劑或漆以任意比混合，調節光澤達到**優秀的耐 MAR 消光表面**，它具有下列特點：

1. 調整光澤。
2. **減少阻塞提高光滑性。**
3. 提高塗層表面的均一性。
4. 改善手感。
5. **耐 MAR。**

應用:

1. 添加消光劑可減少塗層中的阻塞，同時提高滑爽性。
2. 與滑爽添加劑如 EDOLAN XPI 併用可以防止阻塞並且使塗層表面非常光滑耐磨。
3. EDOLAN XME 01 可以加入所有的水性及漆塗層中，**根據含固量為 40% 的粘合劑計算，用量最高可用至 40% 對塗料塗層**，消光劑用量降低則顏料用量要相應的增加。

儲存:

本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。對霜凍和熱敏感，應儲存於 5~40°C，建議使用後立刻蓋上桶蓋，長時間打開桶蓋會導致產品變乾及造成產品污染。**使用前需先攪拌。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。