

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性塗層改性有機硅柔軟劑 EDOLAN XFS

規格:

化學成份	:改性有機硅微乳液
外觀	:無色透明液體
離子性	:弱陽離子
比重(23°C)	:約 1.0g/cm ³
粘度(20°C)	:約 50mPa.s
PH 值	:約 5
固體份	:18%

特性:

EDOLAN XFS 是高品質的改性有機硅柔軟劑，可賦予織物特殊的手感。它具有下列特點：

1. 賦予織物非常柔軟和平滑的手感。
2. 降低塗層織物的摩擦系數。
3. 微乳液。
4. 提高織物的可縫紉性。
5. 低起泡性。

應用:

1. 建議使用 5-10 pbw of EDOLAN XFS on 100pbw EDOLAN 粘結劑。
2. EDOLAN XFS 可直接加入塗層劑中，不需要特殊的環境。

儲存:

本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。對霜凍和熱敏感，應儲存於 5~40°C，建議使用後立刻蓋上桶蓋，長時間打開桶蓋會導致產品變乾及造成產品污染。使用前需先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。