

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性塗層改善手感柔軟劑和滑爽劑 EDOLAN XPI

規格:

化學成份	:改性有機矽微乳液
外觀	:白色不透明液體
離子性	:無
密度(20°C)	:約 0.99g/cm ³
粘度(20°C)	:約 15-100mPa.s
PH 值	:6.5~8.0
固體份	:30%

特性:

EDOLAN XPI 是一支應用於水性塗層體系的高端產品，可提高塗層後的滑爽感和耐磨性。它具有下列特點：

1. 提高塗層織物手感。
2. 增加滑爽性。
3. 提升耐磨性。
4. 與聚氨酯塗層有優秀的兼容性。

應用:

1. 建議使用 0.3-3 份的 EDOLAN XPI 配比 100 份 EDOLAN 系列的粘合劑。
2. EDOLAN XPI 可直接加入塗層劑中，不需要特殊的環境。

儲存:

本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。對霜凍和熱敏感，應儲存於 5~40°C，建議使用後立刻蓋上桶蓋，長時間打開桶蓋會導致產品變乾及造成產品污染。使用前需先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。