

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

適用於吸盡法的柔軟劑 PERSOFTAL ASN 02

規格：

化學成份	：改性聚二甲基硅氧烷乳化液
外觀	：白色液體
離子性	：非離子
密度(23°C)	：1.0 g/cm ³
黏度(20°C)	：約 50 mPa.s
PH 值	：4.5~5.5
穩定性	：硬水鹽與正常使用濃度的有機酸與鹼
整理穩定性	：耐水洗與乾洗

特性：

PERSOFTAL ASN 02 具有下列特性：

1. 適用於纖維素纖維、人造纖維、羊毛、絲及其纖維混紡機織與針織織物。
2. 適用於樹脂整理加工。
3. 適用於彈性纖維織物整理加工。
4. 賦予極平滑的硅質手感
5. 不會降低白度。
6. 改善抗磨性、撕破強力和樹脂整理加工後發硬的手感。
7. 改善縫紉性、針織物彈性。

應用：

1. PERSOFTAL ASN 02 適用於壓吸法，**推薦用量 5~30g/L**。若處理過的織物在正常情況下運作，其不會降低螢光增白纖維素纖維織物的白度。
2. PERSOFTAL ASN 02 與大多數人造樹脂和螢光增白劑兼容，但處理液的穩定性須經事先測試。**若與 BAYYPRET USV 合併使用，會與其架橋，將明顯地改善手感。**
3. **PERSOFTAL ASN 02 適用於彈性纖維和天然與人造纖維混紡的針織泳衣及女性貼身衣物的整理加工。**
4. PERSOFTAL ASN 02 可單獨使用或當作整理加工添加劑使用。處理溫度定於一般彈性纖維的定型溫度，即可達到最佳的柔軟性和改善彈性。

儲存：

本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。應儲存於 0~40°C 陰涼乾燥處，避免儲存溫度低於 -5°C。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。