

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性顏料色漿用分散樹脂 ADD-1501

規格：

化學成份 ：脂肪酸改性聚合物
外觀 ：液體
固成份 ：**100%**

特性：

ADD-1501 是一種分散樹脂，用於水性塗料的最低樹脂顏料色漿。

應用：

1. ADD-1501 展示良好的顏料濕潤性和穩定性能 和給予水性塗料系統極佳相容性。
2. ADD-1510 它的初級 OH 官能基能夠與胺基 (amino) 或聚異氰酸酯 (NCO) 架橋。

用量：

對於顏料色漿配方 ADD-1501：分散劑用 3：1 (固體對固體)

包裝：

200KG/桶

儲存：

儲存在 20°C 以上陰涼乾燥處，在原裝桶內有 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2015.09)