

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

油性壓克力高分子型分散劑 ADD-4430

規格：

成份	：變性壓克力
有效成份	：50±1.0%
密度(20°C)	：0.98~1.00g/cm ³
色相	：最大 4
溶劑	：Dipropylene glycol methyl ether
閃火點	：32°C

特性：

ADD-4430 是一種改性高分子壓克力型分散劑，它對困難分散的有機顏料，無機顏料，能分散穩定，且增進流動性質。它有下列特性：

1. 光澤好。
2. 色強度好。
3. 凝聚作用穩定性。
4. **防止浮色(flooding)作用。**

應用：

ADD-4430 建議用於所有的溶劑型塗料，以及用於溶劑型塗料最小樹脂量的顏料色漿(母)，用量依顏料成份量計算：

1. 無機顏料：對吸油量的 10%。
2. 有機顏料：對 BET 值的 25~50%。
3. 碳黑：對 DBP 值的 20%。

ADD-4430 在顏料加入前加入混合均勻研磨。

包裝：

25kg.180kg

儲存：

儲存於陰涼乾燥地方，在原裝桶未開封下有 5 年保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。