

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

油性濕潤分散劑 ADD-5002

規格：

成份	：非離子表面活性劑溶液
外觀	：透明棕色液體
有效份	：70%
胺價	：50~60mg KOH/g
溶劑	：白油精

特性：

ADD-5002 是一種非離子通用目的分散控制助劑，用於低階非水溶性，**低極性到中極性系統**。它增加顏料濕潤性，減少研磨時間，及穩定顏料分散。由於它有特別的性價比，**ADD-5002 對裝飾塗料和低極性到中極性的低階工業塗料是一種非常吸引力的通用目的分散控制助劑**。它穩定 TiO₂，填料和其他無機和有機顏料，有下列性質：

1. 增進色相強度。
2. 減少黏度。
3. 較高顏料容量。
4. 較高光澤。
5. 增進顏料分散作用。
6. 減少分散時間。
7. **ADD-5002 穩定白色 basepaint，有較好色相接受性，與通用色漿調色時不會有分色，浮色。**

應用：

ADD-5002 特別適合下列應用系統：

1. 短油、中油、長油醇酸樹脂。
2. 聚酯。
3. 溶劑型裝飾漆用色漿。
4. 2k-環氧和 PU 塗料。
5. 壓克力樹脂。

用量：

一般總配方量的 0.25~2.0%，最佳用量依據特別配方。顏料加入前加入研磨。

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。