

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

---

## 油性濕潤分散劑 ADD-5005

### 規格：

成份	：長鏈的 polyamine amide 的鹽和極性酸性聚酯化合物
外觀	：黃棕色液體
有效成份	：52%
比重(20°C)	：約 0.9g/cm <sup>3</sup>

### 特性：

ADD-5005 是一種溶劑型系統的濕潤分散劑，用來穩定無機顏料。

### 應用：

塗料為了最佳的性能，ADD-5005 必須在顏料加入前併加入研磨母液，當用在含有微量水份的透明塗料時，微棕色失色作用可能發生。

### 用量：

1. 對無機顏料量 0.2~2.0%。
2. 對有機顏料量 2.0~5.0%。
3. 對 Bentonites 量 30.0~50.0%。

在研磨前加入分散。

複合材料(Composite)：

1.ADD-5005 增進玻璃強化塑膠的填充料分散加工。通過較佳的填料濕潤及更均勻相分佈，得到強的黏度減少。結果是增進像耐衝擊性等物理性質。尤其是用  $AL(OH)_3$  填料。

2.ADD-5005 能用於 SMC.BMC 和其他填料強化化合物。它不影響鈷催化系統的硬化時間。

用量：填料的 0.5~1.5%。在填料加入前先加入樹脂系統分散。

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 3 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。