

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

碳黑用濕潤分散劑 ADD-6213

規格：

組成：脂肪酸聚合物
外觀：暗棕色液體
活性物：>98%

特性：

ADD-6213 是一種多官能性(multi-functional)的無溶劑的濕潤，分散控制劑，用來穩定所有種類的顏料、填充料在溶劑型、無溶劑型塗料、黏著劑、PVC 塑糊(plastisol)，濕氣硬化樹脂系統和用於熱塑性塑膠色母(color masterbatch)的生產，特別建議用於碳黑顏料分散。

用途：

ADD-6213 適用於所有顏料，特別建議用於穩定酸性和中性碳黑顏料。它用於溶劑型和無溶劑型塗料、黏著劑和 PVC 塑糊(plastisol)。主要應用方面是無溶劑的顏料色漿。

用量：

在研磨 Base：

1. 對無機顏料量 5~10%
2. 對有機顏料量 10~30%
3. 對 TO₂ 量 1~3%
4. 對炭黑量 15~50%

ADD-6213 在研磨前加入顏料，填充料共研磨

包裝：

25kg

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。