

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水油兩用濕潤分散劑 ADD-6231

### 規格：

化學成份	：酸性聚醚
外觀	：無色至微黃色透明液體
固成份	：>95%
密度(20℃)	：1.05~1.07 g/cm <sup>3</sup>
色相	：最大 3
酸值	：90~100 mgKOH/g

### 特性：

ADD-6231 是在 PVC 塑糊(plastisol)中無機顏料、發泡劑和填充料的濕潤分散劑。

### 應用：

ADD-6231 在許多種類的可塑劑和 PVC 塑糊中幫助濕潤、分散固體粒子，例如：TiO<sub>2</sub>、發泡劑 (azodicarbonamides) 和 ZnO，因此使用 ADD-6231 使得容易並進入漿體中，結果如下：

1. 強烈減少漿體或 PVC 塑糊的黏度。
2. 減少分散時間。
3. 較高顏料、填充料容量。
4. 增進流動性能。
5. 固體粒子的均勻化分散。
6. 減少沉降。
7. 增進儲存穩定性。

ADD-6231 在升溫下不會黃變性質，它適合有填充料的可塑劑或 PVC 塑糊。

### 用量：

依無機顏料量、吹(發)泡劑和填充料量的 1~3%；

ADD-6231 在固體物質加入前加進可塑劑中，也能事後添加到成品樹脂系統中。

### 包裝：

25KG/桶

### 儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，保質期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。