

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水性濕潤分散劑 ADD-6525

### 規格：

化學成份	: 脂肪酸改性的乳化劑溶液
外觀	: 透明至微黃色液體
固成份	: 50%
密度(20°C)	: 1.025~1.045 g/cm <sup>3</sup>
酸值	: 24~32 mgKOH/g
胺值	: 20~30 mgKOH/g
色相	: 最大 18
溶劑	: 水

### 特性：

1. ADD-6525 能用來穩定在水性系統中所有的顏料和填充料。特別在裝飾漆中。
2. 此外它也能事後添加在水性塗料中克服通用色漿的去濕潤(de-wetting)或表面活性劑剝離(stripping)問題。

### 應用：

1. ADD-6525 用做濕潤分散劑，也適用於無 VOC 應用，特別在通用色漿，當用在裝飾漆的通用色漿。
2. **ADD-6525 加到水性 Base 塗料中幫助增加相容性、色相接受性和克服去濕潤(de-wetting)。**  
為了達到最低的黏度，ADD-6525 中和到 PH: 8.0~8.5，例如用: NaOH、AMP-90 或 DMEA 中和。

### 用量：

ADD-6525 加入共研磨或事後在通用色漿加入前加入。

通用色漿：

- (1). 對無機顏料量: 5.0~10.0%
  - (2). 對有機顏料量: 10.0~20.0%
- 事後添加: 總配方量的 0.5~1.5%**

### 包裝：

25KG/桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，保質期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。