

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

濕潤、分散劑 ADD-XP4 0019

規格：

組成	：含顏料親和基團的封閉型共聚合物
外觀	：深黃色液體
活性份	：>98%

特性：

ADD-XP4 0019 是一支多官能基、無溶劑型的濕潤、分散控制助劑，具有下列特性：

1. 可以穩定溶劑型和無溶劑型塗料、黏著劑、PVC 塑料、濕氣固化樹脂系統以及熱塑塑膠用色母(color masterbatch)製程中的各種顏料。
2. 特別建議用於分散碳黑。

應用：

1. ADD-XP4 0019 適用於所有顏料的分散，特別建議用於分散、穩定碳黑(酸性、中性或鹼性皆可)。
2. 可用於溶劑型或無溶劑塗料、黏著劑、PVC 塑糊(plastisol)、UV 印墨。
3. 主要應用領域是無溶劑顏料濃縮物的相關應用方面。

建議用量：

ADD XP4 0019 在加入顏料前，須先加入研磨母料相混合。

在研磨相的添加量：	對無機顏料—5~10%
	對有機顏料—10~30%
	對 TiO ₂ —1~3%
	對碳黑—15~50%

最終用量須依實驗室測試為準。

儲存：

未開封原裝桶儲放在陰涼乾燥的環境下，保質期自生產日起 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。