

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 溶劑型及無溶劑型用消泡劑 ADD-XP2-0165

### 規格：

化學成份	：含矽的消泡物溶液
溶劑	：碳氫混合物
密度(20°C)	：約 0.81 g/cm <sup>3</sup>
外觀	：透明無色液體

### 特性：

ADD-XP2-0165 是一種矽和聚合物消泡劑，用於溶劑型、無溶劑型塗料、黏合膠及塑膠系統。**ADD-XP2-0165 特別建議用於環氧樹脂系統。**它有效地防止在加工階段及應用時產生氣泡。ADD-XP2-0165 為 BYK-A 530 的相當品。

### 應用：

1. ADD-XP2-0165 用於溶劑型及無溶劑型配方。
2. ADD-XP2-0165 特別有效地用於環氧樹脂系統。
3. ADD-XP2-0165 也可以用於塑膠、黏合膠及填縫劑。

### 用量：

1. 塗料配方：0.1~0.8%。
2. 黏合膠和填縫劑：0.5~2.0%。
3. 塑膠配方：0.5~2.0%。

### 用法：

ADD-XP2-0165 應該要在分散前的預先混合階段加入，如果在事後製造階段加入，要注意確保均勻分散。

### 儲存：

儲存在陰涼乾燥處，在原裝桶內有 5 年有效期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。