

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

溶劑型非矽酮消泡劑 ADD-2021

規格：

組成	：無矽型消泡劑溶液
外觀	：淡黃色透明液體
比重（20°C）	：約 0.86 g/cm ³
溶劑	：二甲苯
閃火點	：25°C

說明：

ADD-2021 是一種不含矽利康且具有流平性能的消泡劑，可用於各種的溶劑型樹脂體系。它在塗料和油漆中應用效果非常好，並且在攪拌汞抽加工期間內也能防止空氣滯留。

應用：

塗料：

ADD-2021 是特別適用於溶劑型塗料，尤其是當噴塗或簾幕式塗佈 (curtain coating) 所造成泡沫問題。建議用在以下的樹脂系統：

1. 聚氨酯塗料。
2. 酸固化塗料。
3. 空乾和烘乾型醇酸樹脂塗料。

此外 ADD-2021 具有流平性能，它可助於防止表面凹凸和缺陷。建議應用領域包括機械漆，工業和交通運輸塗料。

用量：總配方量的 0.5~2.0%，可以在製造結束時加入。

印刷油墨：

1. 減少了在印刷過程中噴墨盤或儲墨槽中的泡沫累積。
2. 改善流平性和降低表面不規則性。
3. 可以在網版、凹版和凸版印刷中使用。它也適用於 UV 固化的製程。

用量：總配方量的 0.5~2.0%。建議在製程的尾端添加且應注意確保均勻分佈。

包裝：

25KG、180KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2015.08）