

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

溶劑型矽酮消泡劑 ADD-2022

規格：

組成	：含矽型的消泡劑溶液
外觀	：清澈無色液體
比重（20°C）	：約 0.89 g/cm ³
溶劑	：MPA/二甲苯/EAC/BAC
閃火點	：19°C

說明：

ADD-2022 是一種矽酮型消泡劑，可用於溶劑型和無溶劑型塗料體系，能防止塗料在生產、充填應用過程造成的泡沫和抑制泡沫的形成。

應用：

塗料：

ADD-2022 特別適用於簾幕式塗佈(curtain coating)，並建議在下列樹脂體系：

- 1.適用於聚氨基酯系和環氧樹脂雙組分系統。特別適用於 2K-PU 簾幕式塗布幕塗(curtain coating finishes)。
- 2.醇酸樹脂或飽和聚酯烤漆系統。
- 3.中油醇酸樹脂(medium-oil alkyd resins) 自乾型工業塗料。
- 4.熱塑性丙烯酸系統(Thermoplastic acrylics)

建議的應用領域包括機械塗料，散熱器瓷漆，工業和交通運輸塗料和木器漆。
用量：總配方量的 **0.2~1.0%**。ADD-2022 可在製程之前預先加入。如果事後加入應注意確保均勻分佈。

印刷油墨：

1. **ADD-2022 可以防止氣泡在分散&抽取(pumping)的加工過程中滯留，它也減少了墨盤或儲墨槽中於印刷過程中泡沫的累積。**
2. ADD-2022 被開發用於溶劑型配方。它可以在溶劑系顏料母液(色漿)和印刷油墨中使用。
3. **ADD-2022 在硝化纖維素(NC)為基礎的系統是特別有效的(凹印和凸板印刷油墨)。**

用量：總配方量的 **0.2~1.0%**。ADD-2022 能在分散前的預混合(premix)中加入，假如事後加入或側加入，要確定有均勻分散(佈)。

包裝：

25KG、180KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)