

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

溶劑型矽酮消泡劑 ADD-2025

規格：

| | |
|----------|---------------------------|
| 組成 | ：聚矽酮消泡劑的溶液 |
| 外觀 | ：透明無色液體 |
| 比重（20°C） | ：約 0.950g/cm ³ |
| 反射指數 | ：1.445~1.455 |
| 溶劑 | ：環己酮 |
| 閃火點 | ：42°C |

說明：

ADD-2025 是一種用於溶劑型塗料的含矽(硅)型消泡劑，它能防止塗料在生產，充填及應用時氣泡和泡沫的形成。

應用：

ADD-2025 是一種很強的消泡劑，特別建議用於下列樹脂系統：

1. 空乾型系統的壓克力，乙烯(vinyl)或氯化橡膠聚合物。
2. 快速乾燥的中油長、長油長的醇酸樹脂的工業塗料或裝飾塗料。
3. 無氣噴塗系統。

用量：

總配方量的 0.1~1.0%，它能加工前加入，假如加到成品中，應該確定有均勻的分散。

包裝：25KG、180KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。