

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 溶劑型矽酮消泡劑 ADD-2040

### 規格：

組成	：聚矽酮消泡劑的溶液
外觀	：透明無色液體
比重（20°C）	：約 0.81 g/cm <sup>3</sup>
溶劑	：DIBK
閃火點	：49°C

### 說明：

1. **ADD-2040 是一種用於高光澤溶劑型塗料系統的含矽(硅)消泡劑。**它能防止塗料在生產、充填及應用時氣泡和泡沫的形成。
2. **ADD-2040 是高效率及提供最佳消泡性，同時只利用最小量的不相容物質，它極適用於刷塗、滾塗和無氣噴塗應用。**在此溶劑蒸發快速及要求快速消泡，ADD-2040 適用於塗料和油墨。

### 應用：

#### 塗料：

**ADD-2040 有很寬廣相容性，使它極適合用於透明光油，**它建議用到下列應用系統：

1. 乙烯基(Vinyl)、壓克力和氯化橡膠聚合物。
2. **2K-PU 及環氧塗料。**
3. 中油長、長油長的醇酸樹脂工業塗料和裝飾塗料。
4. 醇酸/胺基烤漆系統。
5. **環氧地板塗料。**

用量：總配方量的 **0.1~0.7%**。為了防止泡沫,ADD-2040 能在加工前加入，假如加到最終成品,要小心確定有均勻分散(佈)。

#### 印刷油墨：

ADD-2040 適用於溶劑型配方，它也能用到溶劑型顏料母液和印刷油墨。

**ADD-2040 用到 NC/PU 系統特別有效，也可用到凹版(gravure)和凸版(flexographic)印刷。**

用量：總配方量的 0.1~0.7%。ADD-2040 在分散前的預混合(premix)中加入，假如事後加入或側加入，要小心確定有均勻分散(佈)。

### 包裝：

25KG、180KG

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2015.07）