

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 溶劑型矽酮消泡劑 ADD-2722

### 規格：

組成	：含矽型消泡劑溶液
外觀	：無色透明到輕微混濁液體
比重（20°C）	：約 0.91 g/cm <sup>3</sup>
溶劑	：烷基苯/MPA
閃火點	：42°C

### 說明：

1. **ADD-2722** 是一種含矽型消泡、脫氣劑特別用於無溶劑型塗料和複合材料。
2. 它具有良好的抗泡沫和脫泡性能，**ADD-2722** 在無溶劑環氧和聚氨酯化合物中產生快速脫泡，因此能生產無泡沫、氣泡的自流平塗料。**ADD-2722** 作為流平劑在塗料中提供光滑表面。

### 應用：

#### 塗料：

ADD2722 可以用在有顏色與無顏色系統，特別適合於無溶劑環氧地板漆。當和非矽表面添加劑 ADD-3777 一起使用，會展現更良好的流動性。  
用量：總配方量的 0.3~1.5%。它可以在事前添加，若要在事後添加需要確保分散均勻。

#### 複合材料：

1. ADD-2722 幫助不飽和聚酯在應用時快速脫氣，因此可以生產無泡沫、氣泡的化合物、積層物。
  2. **ADD-2722** 可用在室溫固化的不飽和聚酯，像是用在玻璃纖維增強系統。
  3. 它特別推薦用於薄層膠衣(gel coats)和鑄造系統(casting systems)。
- 用量：總配方量的 0.3~1.0%。ADD-2722 要在初始混合或加工前加入以避免泡沫和氣泡形成。如果要添加到成品化合物，要特別注意是否均勻分散。

包裝：25KG、180KG

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2015.08）