

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

溶劑型矽酮消泡劑 ADD-2730

規格：

組成	：含有矽利康消泡物的溶液
外觀	：微黃白霧狀液體
溶劑	：MPA/烷基苯
比重（20°C）	：約 0.84g/cm ³
閃火點	：42°C

說明：

1. **ADD-2730 消泡劑**能用在有顏色和無顏色系統，他特別適合 **2K-PU & 2K-環氧溶劑型和無溶劑型地板塗料**。
2. 它能並用非矽利康型助劑 **ADD-3777 或 ADD-3772** 來完成理想的流動。

應用：

1. **ADD-2730 在無溶劑環氧和 PU 化合物中產生快速脫氣作用（de-aeration）。**
2. 使用 **ADD-2730** 能產生無起泡及無水泡的自流平塗料。它也做為一種平坦劑，提供塗料有一個平滑表面。

用量：

總配方量的 0.3~1.5%，它能在加工前加入，假如後續添加，必須確認有良好的分散。

包裝：25KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。