

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性非矽酮消泡劑 ADD-2523

規格：

成份 : 碳氫化合物與疏水性二氧化矽(silica)
外觀 : 棕色
活性份 : 100%

特性：

ADD-2523 是一種高性能液體消泡劑，用於水溶性配方。

應用：

典型應用如下：

1. 建築塗料
2. 空氣乾燥和烘烤型工業塗料
3. 維護塗料

建議用量依據實驗室和應用結果得出，實際用量依配方特性的要求，選擇配方的個別成份、PVC 值，應用的方法例如噴塗、滾塗或刷塗，都會影響到用量。

塗料：0.1~0.5% wt/wt

油漆：0.1~0.4% wt/wt

ADD-2523 典型用量在 0.1~0.5% wt 理想水平依據應用條件和所用產品的組成而定。ADD-2523 加到近研磨開始或 let down 時，它不是水分散性，應該在良好攪拌下緩慢加入。ADD-2523 能分成兩部份，1/2：1/2 用於加工消泡和分散後 let down 時。ADD-2523 使用前應混合很好才加入。

由於多種應用的可能性和不同的加工方法，建議檢查在發展新產品的相容性。

亮點：

1. 高性能和強有效性。
2. 寬廣利用性。
3. 良好相容性。
4. 用於滾塗、刷塗、噴塗和浸塗配方的一種消泡劑。
5. 良好相穩定性。

儲存：

儲存在 20°C 以上陰涼乾燥處，在原裝桶內有 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。