

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

---

## 水性非矽酮消泡劑 ADD-2526

### 規格：

組成	：有機聚合物和有機金屬化合物的乳液
密度(20°C)	：0.92g/ml
閃火點	：>100°C

### 特性：

ADD-2526 在多種的水性塗料和水性油墨系統用來做消泡劑，在塗料、噴漆和油墨應用時很好的功能，也能在加工過程，例如：研磨、攪拌、泵動時防止空氣的進入。

### 應用：

1. 工業塗料：特別建議用於醇酸樹脂溶液和醇酸樹脂乳液。
2. 建築塗料：由於高活性，要在加工前加入，假如加入成品中要確定有均勻的分散（佈），因為不足夠的攪拌可能發生穴口。
3. 印刷油墨：ADD-2526 能在水性顏料型的凸版(flexo)或凹版(gravure)應用的水性底塗、印刷油墨和上光油(OPV)。

### 用量：

總配方量的 0.1~1.0%。假如事後添加，應確認均勻分佈，在厚塗膜或不足夠攪拌可能發生穴口。

### 包裝：

25KG、190KG

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。