

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

消光微粉化 PE 蠟 ADD-3906

規格：

組成	：低分子量的 PE 蠟
外觀	：白色粉末
熔點(M.P)	：106~116°C
粒徑	：<20um(90%以上)

特性：

ADD-3906 是一種微粉化低分子量的 PE 蠟，它增進水溶性和溶劑型噴漆和印刷油墨的表面性質，它有下列特點：

1. 增進滑度及抗刮損阻力。
2. 增加所有系統的防貼黏(anti-blocking)性質。
3. 作啞光劑(matting agent)功能，尤其在淋幕塗裝應用。
4. 防止有顏料系統的硬沉降。

用量：

總配方量的 0.5~2.0%，有顏料的塗料在分散中加入。在透明塗料必須用高速 dissolver 分散。

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。