

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性啞光防沈降蠟乳液 ADD-3506

規格：

組成	： Paraffinic 的乳液
外觀	： 奶白色液體
活性物	： 40%
比重(20°C)	： 約 1.0g/ml
溶劑	： 水

特性：

ADD-3506 是一種高分子量的 Paraffinic 蠟乳液和添加劑，適用於水性塗料和印刷油墨，它有下列特點：

1. 增進滑爽性和耐刮傷性。
2. 增加所有水性系統的防黏貼性(anti-blocking)。
3. 增加磨光(光澤)。
4. 增進較早耐水性。
5. 增進撥水性。
6. 作為啞光助劑。
7. 防止顏料系統的硬沉降(hard sedimentation)。

用量：

總配方量 0.5~2.0%。在生產過程或生產末段加入，分散均勻。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2017.03)