

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性濕潤平坦劑 ADD-3572

規格：

組成	: 陰離子表面活性劑
外觀	: 淺黃色液體
有效成份	: 50%
比重 (20°C)	: 約 1.06 g/cm ³
色數	: 最大 5
溶劑	: 水/glycol

說明：

ADD-3572 是一種陰離子非矽利康的表面控制劑，用於水溶性系統，它給予大多數的水溶性樹脂系統有極佳的平坦性(Levelling)及防穴口性能。

應用：

ADD-3572 增進水溶性塗料和黏著劑超級濕潤性，應用到低能階底材，例如：聚酯、乙烯或蠟塗佈的紙張。低濃度減少表面張力導致增進附著，極佳流動性和平坦性。它防止針孔(Pinhole)和臨界應用例如膠帶和壓敏膠(PAS)的拉絲(Crawling)。

用 ADD-3572 有下列利益：

1. 極佳防穴口行為。
2. 較佳的底材濕潤性。
3. 增進平坦性。
4. 在多層應用時，沒有內部塗層附著的問題。

ADD-3572 建議用於所有的水性塗料，在加工後加入最佳。

用量：

總配方量的 0.1~0.5%

包裝：

25KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。