

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性平坦、防穴口劑 ADD-3575

規格：

組成	： 改性氟碳丙烯酸酯
外觀	： 微混濁淡黃色液體
有效成份	： 約 65%
比重 (20°C)	： 約 1.0 g/cm ³
溶劑	： 水

說明：

ADD-3575 是一種非矽利康助劑，適用於水溶性系統。它在大部份的水溶性樹脂系統中具有優異的平坦性及防止穴口形成。

應用：(塗料及油墨)

ADD-3575 是一種改性氟碳丙烯酸酯，中和後及溶解在水中。使用 ADD-3575 具有以下的優勢：

1. 優異防穴口特性。
2. 較好的底材濕潤性。
3. 改善流平性。
4. 沒有多層應用時的內部塗層附著的問題。

ADD-3575 建議使用在所有 pH 值高於 7.5 的水性塗料、油墨及上光油(OPV)。
ADD-3575 可以在事先或事後添加。在所有情況下應該注意確定有均勻的分佈(散)。
用量：總配方量的 0.5~1.5%。

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。