

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 防穴口平滑抗刮傷防貼黏助劑 ADD-3233

### 規格：

組成	：聚醚改性聚矽氧烷（siloxane）
外觀	：液體
有效成份	： <b>100%</b>
比重（20°C）	：約 1.07 g/cm <sup>3</sup>
閃火點	：>100°C

### 說明：

1. ADD-3233 是一種**性價比佳的矽利康表面助劑**，它提供臨界底材良好的**濕潤性**和藉著降低塗料系統的表面張力有**極佳防穴口效果**。
2. **它也增進表面的滑爽、抗刮傷性及防貼黏（合）性質**，適用於塗料和印刷油墨。

### 應用：

1. ADD-3233 是一種非常有效的助劑，它增加滑度，表面爽滑性和給予防貼黏（合）性質。
2. **它有極佳相容性質，使得它非常適合用於透明光油**，同時增加光澤及濕潤臨界底材。
3. 在 NC 型凸版油墨它特別有效。

### 用量：

總配方量的 0.1~0.2%

ADD-3233 能在生產過程中任何步驟加入，應注意確定有均勻的分散（佈）。

### 包裝：

25KG

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥處，在原裝桶內有 4 年保質期，長時間儲存可能有沉降，使用前攪拌，但不影響產品的性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。