

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 非鐵底材用罐內防鏽保護抗閃銹劑 ASCOTRAN AL5

### 規格：

化學組成	: 有機酸鹽和 azole 衍生物的水性製備液
外觀	: 微黃透明液體
黏度(20°C)	: 30~50 cps
<b>pH 值(20°C)</b>	<b>: 9.3±0.3</b>
密度(20°C)	: 1.10±0.02
凝固點	: <5°C
VOC 含量	: 0%

### 溶解性：

純水	: 可溶高達 2%	乙醇	: 可溶	異丙醇	: 不可溶
乙二醇	: 可溶	丁二醇	: 可溶	DPM	: 可溶高達 2%
MEK	: 不可溶				

### 特性：

- ASCOTRAN AL5 是一支即用型的液體銹蝕抑制劑，可用於錫鐵罐和噴霧罐的保護，可作為非鐵底材用抗閃銹劑、鐵及非鐵金屬粉末用銹蝕抑制劑。
- ASCOTRAN AL5 具有下列特性：
  - 即用型水性液體。
  - 與各式水性配方可相容。
  - 不含 VOC。
  - 改善鍍鋅鋼板的塗料密著性。
  - 提供塗裝或無塗裝零件有完全的罐內保護。

### 應用：

ASCOTRAN AL5 可用於含有任何種類液體、中性或鹼性的水性配方的金屬包裝保護，如下：

- 塗料、光油或著色。
- 殺蟲劑。
- 膠。
- 清洗產品。
- 木器處理。
- 抗閃銹劑。

### 建議添加量：

1. 可添加於任何加工步驟。
2. 可用於後添加。
3. 依配方不同，建議添加總配方的 0.3~2%。

**包裝：** 30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶

**儲存：** 避免陽光直射。密封原裝桶儲放於 5~30°C 下，保質期自生產日起 24 個月。隨著時間，本品的顏色可能會變深，但不會影響性能。