

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

鐵金屬、非鐵類合金用防銹劑 ASCOTRAN BW

規格：

化學性質	：有機磷酸鹽水性製備液
外觀	：黃色至琥珀色液體
黏度(20°C)	：1100±200cps
pH 值(20°C)	：7.4±0.3
密度(20°C)	：1.30±0.02
凝固點	：<5°C

溶解性：

水	：可溶	丙二醇(MPG)	：可溶
乙醇	：可溶	丙酮	：不可溶
異丙醇(IPA)	：不可溶	礦油精	：不可溶
乙二醇(MEG)	：可溶		

特性：

ASCOTRAN BW 是一支適用於鐵金屬和鋁、鎂、銅、鋅、鎳等非鐵類合金的即用型液體有機防銹助劑，可用於微酸性至鹼性的水溶液中，具有下列特性：

1. 完全水溶性的液體。
2. 無起泡性。
3. 無 VOC。
4. 無可燃性。
5. 在硬水中具有穩定性。
6. 不含硼、鉬酸鹽、矽酸鹽、亞硝酸鹽。
7. 原料皆為符合食品接觸清洗劑相關法規的物質。

應用：

ASCOTRAN BW 主要可用於下列應用：

1. 接觸金屬底材的水性清洗劑或漆料移除劑。
2. 輕金屬用維修產品或更新產品(例如:光油、除冰液、檢漏儀等)。
3. 含鋁銀漿、銀粉的金屬水性塗料配方。

使用方法及建議添加量：

1. 不須任何預混合或中和步驟，本產品可直接添加於配方液中。
2. 適用 pH 範圍：4~10。
3. 建議添加量：1~3%，依溶液的 pH 值和性質而定。

包裝：

30kg/桶、200kg/桶

儲存：

避免光照直射，須儲放在溫度 5~30°C，密封原裝桶儲放適當，保質期自生產日起 24 個月。隨著時間，本品的顏色可能會變深，但不影響其性能。