

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

罐內銹蝕保護 ASCOTRAN EH

規格：

化學組成	：有機酸鹽水性製備液
外觀	：黃色至琥珀色透明液體
黏度(20°C)	：260±20 cps
pH 值(20°C)	：9.3±0.3
密度(20°C)	：1.16±0.02
凝固點	：<5°C
VOC 含量	：0%

溶解性：

純水	：可溶	異丙醇	：不可溶	丁二醇	：不可溶	MEK	：不可溶
乙醇	：可溶	乙二醇	：可溶	DPM	：不可溶	甘油	：可溶

特性：

1.ASCOTRAN EH 是一支即用型的液體銹蝕抑制劑，**適用錫鐵罐和噴霧罐的保護，也可作為抗閃銹劑添加於塗料。**

2.ASCOTRAN EH 具有下列特性：

- 即用型水性液體。
- 提供塗裝或無塗裝零件有完全的罐內保護。
- 無 VOC。
- 與各式水性配方可相容。
- 可用於成品塗料。

應用：

ASCOTRAN EH 可用於任何水性配方，**中性或鹼性、包裝於金屬罐或噴霧罐皆可，適用工業用、專業用或 DIY 使用皆可**，可用於下列應用：

- 塗料、光油或著色。
- 木器處理。
- 膠。
- 清洗產品。
- 殺蟲劑。

建議添加量：

- 1.可添加於任何加工步驟。
- 2.可用於後添加。
- 3.依配方不同，**建議添加總配方的 0.3~2%。**

包裝：30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶

儲存：避免陽光直射。密封原裝桶儲放於 5~30°C 下，保質期自生產日起 24 個月。隨著時間，本品的顏色可能會變深，但不會影響性能。