

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

罐內用防鏽劑 ASCOTRAN ER

規格：

化學組成	: 有機酸鹽的水性製備液
外觀	: 透明液體
黏度(20°C)	: <30cps
pH 值(20°C)	: 9.7±0.3
密度(20°C)	: 1.08±0.02
凝固點	: 約 0°C
VOC	: 0%

溶解性：

純水	: 可溶	異丙醇	: 不可溶	丁二醇	: 不可溶	MEK	: 不可溶
乙醇	: 不可溶	二乙二醇	: 可溶	DPM	: 不可溶	甘油	: 可溶

特性/應用：

- 1.ASCOTRAN ER 是一支即用型的液體防鏽劑，可用於保護裝有水性產品的錫鐵罐及噴霧罐(aerosol)。
- 2.ASCOTRAN ER 可添加於任何類型的水性配方，pH 中性或鹼性皆可，可盛裝於金屬罐或噴霧罐中，用於工業用、專業用或 DIY 用的應用，包含清潔產品、木器處理、殺蟲劑、膠等。
- 3.ASCOTRAN ER 可用於以下特性：
 - 即用型水性液體。
 - 無 VOC。
 - 可用於帶有”生態標籤”的產品。
 - 對有塗層及無塗層的組件提供完全的罐內保護。
 - 與各式水性配方可相容。
- 4.可添加於任意製程階段。可用於後添加。
- 5.建議添加量為配方總重的 **0.3~2%**。

包裝：

30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

避免陽光直射。密封原裝桶儲放於 5~30°C，保質期自生產日起 2 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2021.10)