

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 清洗劑&去脂劑用多金屬防銹劑 ASCOTRAN NSA

### 規格：

化學組成	: 有機酸鹽和 azole 衍生物的水性製備液
外觀	: 黃色至琥珀色透明液體
黏度(20°C)	: 650±100 cps
<b>pH 值(20°C)</b>	<b>: 8.6±0.3</b>
密度(20°C)	: 1.12±0.02
凝固點	: <-5°C
VOC	: 0%

### 溶解度：

純水	: 可溶	乙醇	: 部分可溶	MEG	: 可溶
MPG	: 可溶	BG	: 部分可溶	礦油精	: 不可溶

### 特性：

- ASCOTRAN NSA 是一支即用型的液體銹蝕抑制劑，適用於接觸中性至鹼性溶液的鐵金屬、黃色金屬及輕金屬。
- ASCOTRAN NSA 具有下列特性：
  - 水可溶液體。
  - 不可燃。
  - 無 VOC。
  - 可防止鋼鐵上的閃銹。
  - 不含硼、磷酸鹽、鉬酸鹽、矽酸鹽或亞硝酸鹽。
  - 有效保護銅及銅合金。
  - 有效保護接觸近中性至鹼性溶液的鋁及鋁合金。

### 應用：

- ASCOTRAN NSA 可用於接觸金屬底材的中性或鹼性清洗劑。
- ASCOTRAN NSA 可用於金屬加工過程的金屬去脂操作或清洗操作。

### 建議操作及添加量：

- 可直接添加於欲處理溶液中，不須任何預混合或中和步驟。
- 建議操作時 pH 值需>6.5。
- 建議添加量為總配方的 0.5~2%，取決於溶液 pH 值和配方種類。

### 包裝：

30kg/桶、200kg/桶

### 儲存：

避免陽光直射。密封原裝桶儲放於 0~30°C，保質期自生產日起 24 個月。隨著時間，本品的顏色可能變深，但不影響其性能。