

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

鋁合金用防銹助劑 ASCOTRAN PA

規格：

化學性質	：無機水溶性鹽類製成的水性產品
外觀	：無色至淺黃色透明液體
黏度(20°C)	：90±20 cps
pH 值(20°C)	：11.4±0.3
密度(20°C)	：1.37±0.02
凝固點	：<0°C

特性：

ASCOTRAN PA 是一支即用型、液體形式、水溶性的防銹助劑，設計用於接觸中性至鹼性溶液的鋁類金屬。具有下列特性：

- 1.完全水溶性的液體。
- 2.不起泡性。
- 3.不含 VOC。
- 4.無可燃性。
- 5.不含硼、鉬酸鹽、磷酸鹽或亞硝酸鹽。
- 6.原料皆為符合食品接觸清洗劑相關法規的物質。

應用：

ASCOTRAN PA 主要可應用於：

- 1.接觸金屬底材的水性清洗劑。
- 2.應用於鋁類金屬的維修、修補產品。

建議使用方法及添加量：

- 1.ASCOTRAN PA 可直接添加在配方液中，不須任何預混合或預中和步驟。
- 2.適用 pH 值範圍：7~12。
- 3.建議添加量為 2~5% (相對於總液重)，實際添加量須依配方的 pH 值和性質而定。

包裝：

30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶

儲存：

避免陽光直射，密封原裝桶儲放在 5~30°C，保質期自生產日起 24 個月。
隨著時間，本產品的顏色可能會加深，但不影響其性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。