

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 傳熱液用防鏽劑 ASCOTRAN R4D

### 規格：

外觀	：微黃透明液體
黏度(20°C)	：<30 cps
pH 值(20°C)	：7.1±0.3
密度(20°C)	：1.00±0.02
凝固點	：<0 °C
起泡性	：無

### 溶解性：

水	：可溶	乙醇	：可溶	異丙醇	：可溶
乙二醇	：可溶	丙酮	：可溶	礦物油	：不可溶

### 特性：

ASCOTRAN R4D 是一支即用型、由有機酸鹽及 Azole 衍生物組合而成的水性製備液，可做為接觸中性~鹼性水溶液的鐵及非鐵金屬的有機防鏽劑。

具有下列特性：

- 完全水可溶液體。
- 不可燃性。
- 不起泡性。
- 對於銅及其合金有高保護性。
- 有效保護金屬免受電偶腐蝕。
- 不含硼、磷酸鹽、鉬酸鹽、矽酸鹽或亞硝酸鹽。
- 在硬水中具有穩定性。

### 應用：

1. ASCOTRAN R4D 主要應用於機械及電腦冷卻系統用的水性傳熱液。
2. ASCOTRAN R4D 可直接添加於欲處理溶液中。若必要可用礦物型或有機型鹼來調整 pH 值。
3. 建議添加量為總溶液重的 5~10%，依配方性質而定。

### 包裝：

30kg/桶、200kg/桶。

### 儲存：

避免陽光直射，理想儲放溫度為 0~30°C。密封原裝桶儲放適當，保質期自生產日起 24 個月。